ONTEC S M2 302 M AT B COLD
TM-OS.M2ATM36CB

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1026

Nr: 4662/2022
Ważny do: 02.06.2027

Nr: 88-139797

Nr: B_BK_60112_0426_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 1026

Nr: 2291559.02-UAE
Ważny do: 05.11.2026


Nr: 1026

Nr: DIT.V1.01


Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**ONTEC S**
Kolor	**czarny**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9005**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Luminancja	**- cd/m²**
Strumień (awaria)	**241 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**4.7 W**
Moc czynna	**6.5 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**- V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**272 mm x 40 mm x 144 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

Emin ≥ 0,5 lx