

ONTEC S M5 105 M ST B TM-OS.M5STM160B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1026



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-139797



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1026



Nr: 2291559.02-
UAE
Ważny do:
05.11.2026



Nr: 1026




Nr: V1








Nr: V3.0



Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S
Kolor	czarny
Kolor zgodnie z RAL	RAL9005
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	576 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	4.5 W
Moc czynna	6.8 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+ 0 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	4,5	12	4,5	12
3	4,5	13,5	4,5	13,5
4	5	15,5	5	15,5
5	5,5	17,5	5,5	17,5
6	5,5	19	5,5	19
7	6	20,5	6	20,5
8	5,5	21,5	5,5	21,5
9	5,5	22,5	5,5	22,5
10	5,5	23,5	5,5	23,5

E_{min} ≥ 0,5 lx