

# ONTEC S W1 60 NM AT B TM-OS.W1ATN660B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1026



Nr: 4662/2022  
Ważny do:  
02.06.2027



Nr: 88-139797



Nr:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1026



Nr: 2291559.02-  
UAE  
Ważny do:  
05.11.2026



Nr: 1026





Nr: V1



Nr: V3.0



|                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Producent                                               | <b>TM TECHNOLOGIE</b>                                                   |
| Zastosowanie                                            | <b>oświetlenie ewakuacyjne</b>                                          |
| Rodzina                                                 | <b>ONTEC S</b>                                                          |
| Kolor                                                   | <b>czarny</b>                                                           |
| Kolor zgodnie z RAL                                     | <b>RAL9005</b>                                                          |
| Rodzaj testu                                            | <b>autotest</b>                                                         |
| Tryb pracy                                              | <b>NM</b>                                                               |
| Znamionowy czas pracy                                   | <b>1 h</b>                                                              |
| Stopień szczelności IP                                  | <b>IP65</b>                                                             |
| Stopień odporności na uderzenie IK                      | <b>IK08</b>                                                             |
| Klasa ochronności                                       | <b>II</b>                                                               |
| Materiał obudowy                                        | <b>tworzywo</b>                                                         |
| Sposób montażu*                                         | <b>natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem</b> |
| Strumień (awaria)                                       | <b>289 lm</b>                                                           |
| Źródło światła                                          | <b>LED</b>                                                              |
| Moc źródła światła                                      | <b>2.5 W</b>                                                            |
| Moc czynna                                              | <b>1.2 W</b>                                                            |
| Napięcie AC                                             | <b>210-250 V</b>                                                        |
| Napięcie DC                                             | <b>- V</b>                                                              |
| Żywotność źródła LED                                    | <b>50000 h</b>                                                          |
| Temperatura barwowa                                     | <b>5700 K</b>                                                           |
| Temperatura minimalna                                   | <b>+ 0 °C</b>                                                           |
| Temperatura maksymalna                                  | <b>+40 °C</b>                                                           |
| Akumulator                                              | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>                                    |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | <b>36 miesięcy</b>                                                      |
| Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]                  | <b>272 mm x 40 mm x 144 mm</b>                                          |



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.