

ONTEC S W1 CBM G TM-OS.W1CBM060G

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1026



Nr: 4662/2022
Ważny do:
02.06.2027



Nr: 88-142217
Ważny do:
30.07.2029



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1026



Nr: 2291559.01-
UAE
Ważny do:
28.10.2026





Nr: 1026



Nr: V3.0



Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie ewakuacyjne
Rodzina	ONTEC S
Kolor	szary
Kolor zgodnie z RAL	RAL7035
Rodzaj testu	CBM - centralna bateria adresowalna
Tryb pracy	CB
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	289 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2.5 W
Moc czynna	4 W
Napięcie AC	210-250 V
Napięcie DC	186-254 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	-15 °C
Temperatura maksymalna	+55 °C
Akumulator	-
Korekcja współczynnika mocy (PFC)	0,83
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	60 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.