PRIMO C C1 60 NM DATA2 M
TM-PC.C1BDN600M

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0526 | Nr: 4672/2022 Ważny do: 13.06.2027 | Nr: 88-128507 | Nr: B_BK_60112_0428_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0526 | Nr: DC-UAE-0214 Ważny do: 13.06.2027 | Nr: 0526

Nr: DIT.V1.01 | Nr: V3.1

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**PRIMO C**
Kolor	**lustro**
Rodzaj testu	**DATA2**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal nierdzewna**
Sposób montażu*	**podtynkowy, sufitowy**
Luminancja	**- cd/m²**
Strumień (awaria)	**279 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx