PRIMO C M2 302 M AT B
TM-PC.M2ATM300B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0526

Nr: 4672/2022
Ważny do: 13.06.2027

Nr: 88-128507

Nr: B_BK_60112_0428_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0526

Nr: DC-UAE-0214
Ważny do: 13.06.2027

Nr: 0526

Nr: DIT.V1.01

Nr: V3.1

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**PRIMO C**
Kolor	**czarny**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9005**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**podtynkowy, sufitowy**
Luminancja	**- cd/m²**
Strumień (awaria)	**224 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**7 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **H x Ø** [±2 mm]	**13 mm x 90 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	7,5	3,5	7,5
3	3,5	8,5	3,5	8,5
4	4	10,5	4	10,5
5	5	12	5	12
6	5	14	5	14
7	5	15	5	15
8	4,5	16	4,5	16
9	3	17	3	17
10	4	16	4	16

Emin ≥ 0,5 lx