PRIMO D C1 60 NM AT W
TM-PD.C1ATN600W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0526

Nr: 4672/2022
Ważny do: 13.06.2027

Nr: 88-128507

Nr: B_BK_60112_0428_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0526

Nr: DC-UAE-0214
Ważny do: 13.06.2027

Nr: 0526

Nr: DIT.V1.01

Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie ewakuacyjne**
Rodzina	**PRIMO D**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**NM**
Znamionowy czas pracy	**1 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK03**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**podtynkowy, sufitowy**
Luminancja	**- cd/m²**
Strumień (awaria)	**279 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**1.2 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**90 mm x 90 mm x 13 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

Emin ≥ 1 lx