
# PRIMO E 60E 02 CB B
# TM-PE.6ECB0000B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0626 | Nr: 4599/2022 Ważny do: 20.03.2027 | Nr: 88-141849 Ważny do: 31.12.2027 | Nr: B_BK_60112_0429_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0626 | Nr: DC-UAE-0204 Ważny do: 20.03.2027 | Nr: 0626 | Nr: V1.10



| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Kategoria | **oprawy awaryjne** |
| Zastosowanie | **oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji** |
| Rodzina | **PRIMO E** |
| Kolor | **czarny** |
| Kolor zgodnie z RAL | **RAL9005** |
| Struktura koloru | **malowana** |
| Rodzaj testu | **CB - centralna bateria** |
| Tryb pracy | **CB** |
| Stopień szczelności IP | **IP20** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK05** |
| Klasa ochronności | **I** |
| Materiał obudowy | **stal** |
| Sposób montażu* | **natynkowy, podtynkowy, ścienny** |
| Przystosowanie do zastosowania piktogramu | **tak** |
| Wymiar piktogramu | **617x329 mm** |
| Wymiar znaku ewakuacyjnego | **600x300 mm** |
| Rodzaj piktogramu | **folia** |
| Luminancja | **>200 cd/m²** |
| Widoczność | **60 m** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Napięcie AC | **210-250 V** |
| Napięcie DC | **186-254 V** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **3.6 W** |
| Moc czynna | **5.7 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Temperatura minimalna | **-15 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+55 °C** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **60 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **622 mm x 39 mm x 334 mm** |




* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.