PRIMO E 80E 180 M AT M
TM-PE.8EATM800M

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0626

Nr: 4599/2022
Ważny do: 20.03.2027

Nr: 88-128526

Nr: B_BK_60112_0429_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0626

Nr: DC-UAE-0204
Ważny do: 20.03.2027


Nr: 0626

Nr: DIT.V1.01

Nr: V1.10



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**PRIMO E**
Kolor	**lustro**
Struktura koloru	**połysk**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK05**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal nierdzewna**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, ścienny**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Wymiar piktogramu	**817x429 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**800x400 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Luminancja	**>150 cd/m²**
Widoczność	**80 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**3 W**
Moc czynna	**6.6 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**+10 °C**
Temperatura maksymalna	**+35 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 3.2V 3.0-3.2Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**822 mm x 39 mm x 434 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.