PRIMO G 40E 01 CB W
TM-PG.4ECB0000W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0726 | Nr: 4600/2022 Ważny do: 21.03.2027 | Nr: 88-141985 Ważny do: 31.12.2027 | Nr: B_BK_60112_0429_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0726 | Nr: DC-UAE-0205 Ważny do: 21.03.2027 | Nr: 0726 | Nr: V1.7

Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**PRIMO G**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Struktura koloru	**malowana**
Rodzaj testu	**CB - centralna bateria**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK05**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**natynkowy, ścienny, sufitowy**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Czy posiada piktogram w zestawie	**tak**
Wymiar piktogramu	**200x200 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**400x200 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Numer grafiki	**K6**
Logo piktogramu	**TM TECHNOLOGIE**
Luminancja	**>200 cd/m²**
Widoczność	**40 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**1.5 W**
Moc czynna	**3.3 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**401 mm x 30 mm x 269 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.