# PRIMO R C1 60 NM DATA2 M
# TM-PR.C1BDN600M

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0826

Nr: 4601/2022
Ważny do: 21.03.2027

Nr: 88-128842

Nr: B_BK_60112_0430_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 0826

Nr: DC-UAE-0206
Ważny do: 21.03.2027


Nr: 0826

Nr: DIT.V1.01

Nr: V1.8



| | |
|---|---|
| Producent | **TM TECHNOLOGIE** |
| Zastosowanie | **oświetlenie ewakuacyjne** |
| Rodzina | **PRIMO R** |
| Kolor | **lustro** |
| Rodzaj testu | **DATA2** |
| Tryb pracy | **NM** |
| Znamionowy czas pracy | **1 h** |
| Stopień szczelności IP | **IP20** |
| Stopień odporności na uderzenie IK | **IK05** |
| Klasa ochronności | **I** |
| Materiał obudowy | **stal nierdzewna** |
| Sposób montażu* | **natynkowy, ścienny, sufitowy** |
| Strumień (awaria) | **289 lm** |
| Źródło światła | **LED** |
| Moc źródła światła | **2.5 W** |
| Moc czynna | **1.2 W** |
| Żywotność źródła LED | **50000 h** |
| Napięcie AC | **210-250 V** |
| Temperatura barwowa | **5700 K** |
| Temperatura minimalna | **+10 °C** |
| Temperatura maksymalna | **+35 °C** |
| Akumulator | **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah** |
| Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła) | **60 miesięcy** |
| Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm] | **136 mm x 36 mm x 131 mm** |




* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.