TM TECHNOLOGIE

PRIMO R M1 CB W
TM-PR.M1CB0000W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 0826 | Nr: 4601/2022 Ważny do: 21.03.2027 | Nr: 88-142062 Ważny do: 31.12.2027 | Nr: B_BK_60112_0430_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 0826 | Nr: DC-UAE-0206 Ważny do: 21.03.2027 | Nr: 0826 | Nr: V1.8

PLIK .LDT



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej**
Rodzina	**PRIMO R**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**CB - centralna bateria**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK05**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**natynkowy, sufitowy**
Strumień (awaria)	**333 lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.5 W**
Moc czynna	**4.5 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**136 mm x 36 mm x 131 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.