
PRIMO PPZ 30DS 180 M DATA2 W
TM-PZ.30DSBD03W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:


Nr: 1726 | Nr: 6077/2026 Ważny do: 19.05.2031 | Nr: B_BK_60112_0427_2024 Ważny do: 24.01.2030 | Nr: 1726 | Nr: DC-UAE-0374 Ważny do: 19.05.2031 | Nr: 1726 | Nr: DIT.V1.01 | Nr: V1.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Kategoria	**oprawy awaryjne**
Zastosowanie	**oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**PRIMO APZ**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Struktura koloru	**malowana**
Rodzaj testu	**DATA2**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP20**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK07**
Klasa ochronności	**I**
Materiał obudowy	**stal**
Sposób montażu*	**sufitowy**
Przystosowanie do zastosowania piktogramu	**tak**
Czy posiada piktogram w zestawie	**tak**
Wymiar piktogramu	**319x193 mm**
Wymiar znaku ewakuacyjnego	**300x150 mm**
Rodzaj piktogramu	**folia**
Numer grafiki	**K3, D3**
Luminancja	**>500 cd/m²**
Widoczność	**30 m**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Napięcie AC	**210-250 V**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.1 W**
Moc czynna	**6.7 W**
Żywotność źródła LED	**50000 h**
Temperatura minimalna	**+5 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**324 mm x 61 mm x 783 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
Emin ≥ 0,5 lx				