ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65
TM-S2.M2ATM360W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1626

Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031

Nr: 88-129369

Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030

Nr: 1626

Nr:
2291559.02.UAE
Ważny do:
05.11.2026


Nr: 1626

Nr: DIT.V2.03


Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej, oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**ONTEC S20**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**autotest**
Tryb pracy	**M**
Znamionowy czas pracy	**3 h**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Luminancja	**>2 cd/m²**
Strumień (awaria)	**309(2xBAT);154(1xBAT) lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.5 W**
Moc czynna	**4.7 W**
Żywotność źródła LED	**50000(2xBAT);100000(1xBAT) h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**+ 0 °C**
Temperatura maksymalna	**+40 °C**
Akumulator	**LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**36 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx