TM TECHNOLOGIE

ONTEC S20 M2X CBM W IP65
TM-S2.MXCBM060W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:

Nr: 1626

Nr: 6074/2026
Ważny do: 15.04.2031

Nr: 88-144520
Ważny do: 28.02.2027

Nr: B_BK_60112_0426_2024
Ważny do: 24.01.2030

Nr: 1626

Nr: 2291559.01.UAE
Ważny do: 28.10.2026


Nr: 1626

Nr: DIT.V2.03


Nr: V3.1



Producent	**TM TECHNOLOGIE**
Zastosowanie	**oświetlenie przestrzeni otwartej, oświetlenie wyznaczające kierunek ewakuacji**
Rodzina	**ONTEC S20**
Kolor	**biały**
Kolor zgodnie z RAL	**RAL9003**
Rodzaj testu	**CBM - centralna bateria adresowalna**
Tryb pracy	**CB**
Stopień szczelności IP	**IP65**
Stopień odporności na uderzenie IK	**IK08**
Klasa ochronności	**II**
Materiał obudowy	**tworzywo**
Sposób montażu*	**natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem**
Luminancja	**>2 cd/m²**
Strumień (awaria)	**154(L);309(H) lm**
Źródło światła	**LED**
Moc źródła światła	**2.5 W**
Moc czynna	**4.4 W**
Żywotność źródła LED	**100000(L);50000(H) h**
Napięcie AC	**210-250 V**
Napięcie DC	**186-254 V**
Temperatura barwowa	**5700 K**
Temperatura minimalna	**-15 °C**
Temperatura maksymalna	**+55 °C**
Akumulator	**-**
Korekcja współczynnika mocy (PFC)	**0,76**
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	**60 miesięcy**
Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]	**227 mm x 40 mm x 120 mm**



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



h	a	b	c	d
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

Emin ≥ 0,5 lx