

# ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65 TM-S3.C5ATN160W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1625



Nr: 6074/2026  
Ważny do:  
15.04.2031



Nr: 88-133122



Nr:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Ważny do:  
24.01.2030



Nr: 1625



Nr: 2279257.01-  
UAE  
Ważny do:  
15.12.2025



Nr: 1625



Nr: V2



Nr: V3.0



Producent	<b>TM TECHNOLOGIE</b>
Zastosowanie	<b>oświetlenie ewakuacyjne</b>
Rodzina	<b>ONTEC S30</b>
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	<b>biały , RAL9003</b>
Rodzaj testu	<b>autotest</b>
Tryb pracy	<b>NM</b>
Znamionowy czas pracy	<b>1 h</b>
Stopień szczelności IP	<b>IP65</b>
Stopień odporności na uderzenie IK	<b>IK08</b>
Klasa ochronności	<b>II</b>
Materiał obudowy	<b>tworzywo</b>
Sposób montażu*	<b>natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem</b>
Strumień (awaria)	<b>1247 lm</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Moc źródła światła	<b>5.8 W</b>
Moc czynna	<b>2.3 W</b>
Napięcie AC	<b>210-250 V</b>
Żywotność źródła LED	<b>50000 h</b>
Temperatura barwowa	<b>5700 K</b>
Temperatura minimalna	<b>+ 0 °C</b>
Temperatura maksymalna	<b>+35 °C</b>
Akumulator	<b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	<b>36 miesięcy</b>
Wymiary netto <b>L x W x H</b> [±2 mm]	<b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>



\* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



8	20	48	-	-
9	21	52	-	-
10	21	55	-	-
11	19	58	-	-
12	17	59	-	-
13	14	59	-	-
14	12	59	-	-
15	11	58	-	-
16	9	55	-	-
17	7	52	-	-
18	6	45	-	-
19	6	40	-	-
20	4	35	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$