

ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65 TM-S3.S5ATN160W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1625



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr: 88-133122



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1625



Nr: 2279257.01-
UAE
Ważny do:
15.12.2025



Nr: 1625



Nr: V2




Nr: V3.0



Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC S30
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	NM
Znamionowy czas pracy	1 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	1269 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	5.8 W
Moc czynna	2.3 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+ 0 °C
Temperatura maksymalna	+35 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



8	10	32	10	32
9	10	34	10	34
10	9	36	9	36
11	8	38	8	38
12	8	40	8	40
13	5	41	5	41
14	5	40	5	40
15	6	38	6	38
16	7,5	36	7,5	36
17	7	34	7	34
18	6	32	6	32
19	7	31	7	31
20	7	30	7	30